



Een magneetsluiting bestaat altijd uit 2 delen, zoals je kan zien op foto 1. Links het mannelijke deel, rechts het vrouwelijke deel. Bij een magneetsluiting zitten ook altijd 2 metalen plaatjes.

2. Verstevig de stof daar waar de magneet moet komen aan de slechte kant met een stukje Decovil, H250, G700, ... (een restje versteviging dat je nog liggen hebt, dit om doorscheuren van de stof te voorkomen bij het open en dichtdoen van de magneet).

3. Markeer op de versteviging het middelpunt van de magneet.

4. Leg het midden van een metalen plaatje exact op het middelpunt dat je zonet aanduidde op de versteviging, en teken de 2 gleufjes links en rechts van het middelpunt.

5. Haal de 2 gleufjes open met je tornmesje. Steek je tornmesje door alle lagen aan het begin van het gleufje, steek je tornmesje meteen daarna terug naar boven door alle lagen aan het einde van het gleufje,

haal dan open. Op deze manier voorkom je dat je het gleufje niet verder open haalt dan nodig.

6. Steek 1 deel van de magneetsluiting via de goede kant van de stof door de gleufjes.

7. Zo ziet het er aan de achterkant uit.

8. Schuif vervolgens een metalen plaatje over de beentjes van de magneetsluiting.

9. Plooi de beentjes naar buiten.

10. Doe hetzelfde voor het andere deel magneetsluiting. Zo ziet de volledige magneetsluiting eruit aan de goede kant.

11. Zo ziet de volledige magneetsluiting eruit aan de achterkant